

เครื่องพิมพ์ราคาประหยัด  
ให้งานพิมพ์ที่รวดเร็วสำหรับทุกองค์กร



เครื่องพิมพ์ดอต เมตริกซ์ Epson LQ-310 ออกแบบมาสำหรับพิมพ์งานปริมาณสูง รวดเร็ว ประหยัดค่าใช้จ่ายและขนาดกะทัดรัด ด้วยคุณสมบัติเพิ่มเติม เครื่องดอต เมตริกซ์ พรินเตอร์ Epson LQ-310 แบบ 24-pin มีความเร็วเป็นพิเศษ ให้งานพิมพ์คุณภาพสูง และแม่นยำ ด้วยนวัตกรรมในระบบงานพิมพ์ของเอปสัน ที่สนองทุกฟังก์ชันธุรกิจของคุณ มอบเครื่องพิมพ์ที่ใช้งานที่ดีที่สุดสำหรับคุณ เพื่อให้เหมาะกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง ตลอดเวลา



Print



Cost Effective



Power Savings



**ENGINEERED FOR BUSINESS**

**การประมวลผลความเร็วสูง**

เพื่อถึงกับเวลาในการประมวลผลความเร็วสูง ด้วย data buffer ขนาด 128KB ช่วยลดเวลาให้คุณ

**ความเร็วในการพิมพ์สูง**

ให้งานพิมพ์สูงที่สุดด้วยความเร็วในการพิมพ์สูงถึง 416 ตัวอักษรต่อวินาที (12 cpi)


**เชื่อถือได้ตลอดอายุการใช้งาน**

ด้วยอัตราระยะเวลาเสียก่อนการเสียหายครั้งแรก (MTBF) เท่ากับ 10,000 POH (ชั่วโมงการใช้งาน) เครื่องพิมพ์จะช่วยประหยัดค่าใช้จ่าย โดยไม่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพงานพิมพ์

<b>รุ่น</b>	<b>LQ-310</b>		
<b>เทคโนโลยีการพิมพ์</b>	ชนิดเป็นกรรพลาแบบเดสก์ทอป		
รูปแบบการพิมพ์	24 เส้นพิมพ์		
จำนวนเส้นพิมพ์	ไม่-กลืน 2 ทิศทางพร้อมระบบหัวพิมพ์เชิงเส้นพร้อมหัวฉีด		
ทิศทางทางการพิมพ์	ESC/P2 หรือ IBM PPDS emulation		
<b>ความเร็วในการพิมพ์</b>			
แบบร่างฉบับเร็วสูง	10/12 cpi	347/416 cps	
แบบร่าง	10/12/15 cpi	260/312/390 cps	
แบบร่างแบบย่อ	17/20 cpi	222/260 cps	
แบบละเอียด	10/12/15 cpi	86/103/129 cps	
แบบละเอียดแบบย่อ	17/20 cpi	147/172 cps	
<b>รูปแบบตัวอักษร</b>			
แบบเรียงจุด	Italic table, PC437 (US Standard Europe), PC850 (Multilingual), PC860 (Portuguese), PC861 (Icelandic), PC863 (Canadian-French), PC865 (Nordic), Abicomp, BRASCII, Roman 8, ISO Latin 1, PC 858, ISO 8859-15		
Bitmap Fonts	Epson Draft: 10, 12, 15 cpi; Epson Roman & San Serif: 10, 12, 15 cpi, Proportional; Epson Courier: 10, 12, 15 cpi; Epson Prestige: 10, 12 cpi; Epson Script, OCR-B, Orator & Orator-S: 10cpi; Epson Script C: Proportional		
Scalable Fonts	Epson Roman, Epson San Serif, Epson Roman T & Epson San Serif H: 10.5pt., 8pt. - 32pt. (every 2pt.)		
รูปแบบ Barcode	EAN-13, EAN-8, Interleaved 2 of 5, UPC-A, UPC-E, Code 39, Code 128, Postnet		
<b>คุณสมบัติพิเศษ</b>			
ขนาดตัวอักษร	10/12/15/17/20 cpi	80/96/120/137/160 cpi	
<b>การจัดการกระดาษ</b>			
ทางเดินกระดาษ	กระดาษต่อเนื่อง ป้อนครึ่งใบ	เข้าด้านหลัง, ออกด้านบน	
ขนาดกระดาษ		<b>ความกว้าง</b>	<b>ความยาว</b>
กระดาษพิมพ์เดียว (Cut Sheet)		100-364 มม. (3.9-14.3 นิ้ว)	100-257 มม. (3.9-10.1 นิ้ว)
กระดาษหลายแผ่น (Multi Part)		100-364 มม. (3.9-14.3 นิ้ว)	100-257 มม. (3.9-10.1 นิ้ว)
ซองจดหมาย (No.6)		92 มม. (3.6 นิ้ว)	165 มม. (6.5 นิ้ว)
ซองจดหมาย (No.10)		105 มม. (4.1 นิ้ว)	241 มม. (9.5 นิ้ว)
กระดาษต่อเนื่อง		101.6-558.8 มม. (4.0-22.0 นิ้ว)	101.6-254.0 มม. (4.0-10.0 นิ้ว)
การป้อนกระดาษ		แบบจับยึด, เพื่อจับชนิดต้น	
มาตรฐาน		อุปกรณ์ยึดกระดาษแบบ	
อุปกรณ์ส่วนเสริม (Option)		1 ต้นฉบับ + 3 สำเนา	
การพิมพ์สำเนา		4.23 มม. (1/6 นิ้ว) หรือใช้ระบบเซนเซอร์พิมพ์หัวเข็ม: 0.118 มม. (1/216 นิ้ว)	
ขนาดของกระดาษ		128KB	
<b>การเชื่อมต่อ</b>			
มาตรฐาน	Parallel แบบขนาน 2 ทิศทาง (รองรับ IEEE-1284 nibble mode) USB 2.0 Full-Speed Serial		
<b>พิกัดพิมพ์</b>			
มาตรฐาน	ตลับพิมพ์หมึก (สีดำ)		
อายุการใช้งานพิกัดหมึก	ประมาณ 2.5 ล้านตัวอักษร (แบบร่าง 10 cpi, 48 จุด/ตัวอักษร)		
<b>ระดับเสียงขณะทำงาน</b>	ประมาณ 53 dB(A) (ISO7779 pattern)		
<b>ช่วงเวลาการใช้งาน</b>			
Mean Print Volume Between Failure (MTBF)	ประมาณ 20 ล้านบรรทัด (ยกเว้นหัวพิมพ์)		
ชั่วโมงการทำงาน (MTBF)	ประมาณ 10,000 POH (25% Duty)		
อายุหัวพิมพ์	ประมาณ 400 ล้านครึ่ง/หัวพิมพ์		
<b>หลอดอนุกรมการทำงาน</b>	4 สีด้วย LED: 5 LEDs		
<b>สภาพแวดล้อมการทำงาน</b>			
อุณหภูมิ	5-35 °C		
ความชื้น	10-80% RH		
<b>ข้อมูลจำเพาะทางไฟฟ้า</b>			
แรงดันไฟฟ้า	AC120V/AC220-240V		
ความถี่ไฟฟ้า	50Hz-60Hz		
การสิ้นเปลืองพลังงาน			
ขณะทำงาน	ประมาณ 22W (ISO/IEC 10561 Letter Pattern), มาตรฐาน ENERGY STAR		
โหมดสแตนด์บาย	ประมาณ 1.0W (120V)/1.3W (230V)		
โหมดปิดอัตโนมัติ	ประมาณ 0.5W		
ปิดเครื่อง	0W		
<b>ไดรเวอร์เครื่องพิมพ์/Utility</b>			
Operating System	Microsoft® Windows® 2000/XP/7, Microsoft® Windows Vista®		
Utility	Epson Status Monitor 3 Epson Printer Setting		
	Microsoft® Windows® 2000/XP/7, Microsoft® Windows Vista® Microsoft® Windows® 2000/XP/7, Microsoft® Windows Vista®		

**ขนาดและน้ำหนัก**

น้ำหนัก: ประมาณ 4.1 กิโลกรัม (9.0 ปอนด์)



**อุปกรณ์ส่วนเสริม**

ตลับพิมพ์หมึก (สีดำ) S015634

**คำอธิบาย**

- cpi □ ตัวอักษรต่อนิ้ว
- (ตัวอักษรต่อ 25.4 มม.)
- cps □ ตัวอักษรต่อวินาที
- cpi □ ตัวอักษรต่อบรรทัด
- POH □ จำนวนชั่วโมงในการผลิตใช้งาน



© 2012 Epson Singapore Pte Ltd สงวนลิขสิทธิ์  
หากทำซ้ำโดยไม่ขออนุญาตจะถือว่าผิดกฎหมาย โดยไม่ได้รับความ  
ยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Epson

EPSON เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ  
Seiko Epson Corporation, ชื่อสินค้าและชื่อบริษัทอื่นๆ  
ที่เห็นบนเครื่องพิมพ์นี้ไม่ได้มีไว้เพื่อวัตถุประสงค์ในการเปรียบเทียบ  
เท่านั้น และเป็นการเปรียบเทียบหรือเครื่องหมายการค้า  
จดทะเบียนของเจ้าของผลิตภัณฑ์อื่นๆ เปรียบเทียบไม่ได้กับชื่อ  
เครื่องหมายการค้าเหล่านี้ ตัวอย่างภาพพิมพ์/ภาพพิมพ์ใน  
เอกสารนี้ถูกออกแบบและรายละเอียดของผลิตภัณฑ์เป็น  
ภาพจำลอง ข้อมูลจำเพาะอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้อง  
แจ้งให้ทราบ และอาจแตกต่างกันระหว่างประเทศ กรุณา  
ตรวจสอบกับสำนักงาน Epson ที่อยู่ในพื้นที่ของคุณ

เราปรารถนาขอขอบคุณทุกท่าน

ทุกซ์จิกเยน 2555

